



Радіальний світильник серії Discus

Потужність	40 W, 100 W
Напруга живлення	170-265 V
Температура світла	3000 K, 4000 K, 5000K
Напрямок світла	До низу
Матеріал розсіювача	пластик PMMA
Матеріал основи (корпусу)	Алюміній
Колір основи (корпусу)	Black, RAL
Діаметр	600 - 1200 мм
Висота профілю	60 мм

Основні переваги світильника : Високоякісні матеріали

Світильник виготовлений з високоякісного анодованого алюмінію, стійкого до корозії, та доповнений міцними матеріалами, що забезпечують довговічність і стильний вигляд.

Ця модель забезпечує м'яке та рівномірне освітлення завдяки матовому розсіювачу з пластику PMMA, який гарантує комфортний рівень світла для будь-якого приміщення.


110 Lm/W

Ra
>90


110°


IP42


Гарантія 3 роки


50000h

Широкий спектр конфігурацій

Світильник доступний у різних розмірах (600–1200 мм), що дозволяє адаптувати його до індивідуальних потреб. Потужності варіюються від 40 Вт до 100 Вт, забезпечуючи енергоефективне освітлення (110 Лм/Вт).

Індивідуальні рішення

Індивідуальні рішення під ваш проект. Ви можете вибрати колір світильника за шкалою RAL, обрати розміри та потужність. Також доступні різні системи управління: DALI, TRIAC, або інші, залежно від ваших потреб.